

Descrição

ECOCER M é uma cera líquida de base aquosa, viscosidade média, cor amarelada e odor característico.

Composição

ECOCER M é formulada à base de polímeros acrílicos aliados a resinas naturais e sintéticas com aditivos especiais.

Campos de aplicação

ECOCER M é especialmente recomendada para produzir um acabamento de proteção de elevado brilho em todos os tipos de pavimentos de madeira, parquet e cortiça.

Modo de Utilização

Antes da aplicação da cera verificar se o pavimento está completamente limpo e seco. A **LUSOQUIMICA** recomenda para a preparação do pavimento os seguintes produtos:

ECOGOR- Limpeza e Desengorduramento do Pavimento.

ECOCAPE C – Removedor de Ceras.

Aplicar **ECOCER M** com um pano húmido no sentido do correr da madeira.

Deixe secar durante 10 a 15 minutos. Aplicar uma segunda camada.

Em soalhos antigos poderá ser necessário a aplicação de uma terceira camada.

A manutenção diária deverá ser efetuada passando o pavimento com um pano humedecido numa solução diluída de **ECOCER M** até 2 partes de água.

Características

Seca rapidamente.

É auto brilhante.

Não é inflamável.

Protege as superfícies da sujidade e do uso intensivo.

Tem duração prolongada.

Precauções

Evitar o contato com os olhos e com a pele.

Apresentação comercial

ECOCER M é comercializado em embalagens de 5L (caixa com 3un), 10L, 25L, existindo a possibilidade de comercialização noutros formatos.

Armazenagem

A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo.

Exposto a temperaturas muito baixas, pode decompor-se ou aumentar a sua viscosidade sem, contudo, perder as suas propriedades.

Nestas condições, antes de usar agitar bem de modo a homogeneizar a mistura.

Manter fora do alcance das crianças.

