

Descrição

ECOCAL é um produto líquido aquoso, concentrado, de viscosidade baixa, cor avermelhada e odor picante.

Composição

ECOCAL é um desincrustante químico constituído por componentes hidrogeniónicos combinados com tensioativos não iónicos e inibidores de corrosão.

Campos de aplicação

ECOCAL é especialmente recomendado na limpeza de incrustações de cimento e depósitos calcários em pavimentos e em equipamentos tais como: tubagens, cofragens, maquinaria de construção civil, etc.

Modo de Utilização

ECOCAL pode ser aplicado em imersão ou com escova.

Devido à sua elevada concentração permite diluições até 5 partes de água para 1 parte de **ECOCAL**. Deixe atuar **ECOCAL** durante cerca de 5 minutos (o tempo de atuação depende da diluição, da natureza e intensidade do resíduo a remover e do tipo de equipamento a limpar).

Proceda seguidamente a um bom enxaguamento com água.

Características

Não é inflamável.

Possui elevada concentração hidrogeniónica.

Facilmente miscível em água.

Elevado poder emulsionante.

Remove com eficácia incrustações de cimento sem danificar as pinturas.

ECOCAL não deve ser utilizado em mármore polidos.

Precauções

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Apresentação comercial

ECOCAL é comercializado em embalagens de 5L (caixa com 3un), 10L, 25L, existindo a possibilidade de comercialização noutros formatos.

Armazenagem

A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo, em local fresco e ventilado.

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Armazenar em local bem ventilado.

Manter o recipiente bem fechado.

Tempo Máx. Armazenamento: 24 meses

