

Descrição

ECOCAPE C é um produto líquido, alcalino, de baixa viscosidade, incolor, odor característico e pH ~ 13.

Composição

ECOCAPE C é um removedor constituído por tensoativos não iónicos, solventes polares e compostos alcalinos.

Campos de aplicação

ECOCAPE C é um decapante aquoso de ceras acrílicas para pavimentos em madeira, linóleo, mosaico e tijoleiras deixando-os preparados para serem reencerados.

Modo de Utilização

Antes de aplicar o produto convém varrer ou aspirar o pavimento.

Aplicar **ECOCAPE C** com pano ou esponja de modo a deixar a superfície a decapar uniformemente molhada. Aguardar 5 a 10 minutos para uma atuação eficiente do produto sem nunca a deixar secar e seguidamente esfregue e retire os resíduos passando o pavimento com água limpa.

ECOCAPE C pode ser diluído até 5 partes de água de acordo com o número de camadas de cera a remover. Para uma aplicação normal recomenda-se uma diluição de 2 partes de água. Em casos difíceis poder-se-á utilizar puro.

Se a aplicação do produto for com máquina a diluição será de 1:8 a 1:10 e não necessita do enxaguamento final. Após a decapagem não aplicar cera sem o pavimento se encontrar completamente seco.

Características

Excelente poder emulsionante de ceras.
Miscível na água em todas as proporções.
Elevado teor em matéria ativa.
Produto alcalino não aplicar em alumínio e vidros.
Biodegradável.
Não combustível.

Precauções

Em caso de contacto com a pele lavar abundantemente com água corrente e com uma solução ácida diluída: ácido bórico a 5%, vinagre, etc.
Evitar o contato com os olhos e com a pele
Em caso de contato com os olhos lavar imediata abundantemente em água e chamar um médico
Usar luvas adequadas e proteção para os olhos/cara.

Apresentação comercial

ECOCAPE C é comercializado em embalagens de 5L (caixa com 3un), 10L, 25L, existindo a possibilidade de comercialização noutros formatos.

Armazenagem

A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo, em local fresco e ventilado.
Manter fora do alcance das crianças.

